

# X AR

## LUCHTGEKOELDE VERTICALE UNITS

6 modellen Alleen Koelen:  
9700 tot 55000 W

X1100 AR\*

X2450 AR\*



### KENMERKEN

- gemakkelijke installatie en onderhoud
- splitsysteem met luchtgekoelde condensor
- lucht uitblaas via plenum of flens (optioneel)
- instelbare externe statische druk
- diverse circuitbeveiligingen

UC 33-53



### Accessoires

		X 1100 AR	X 1900 AR	X 2450 AR	X 3250 AR	X 4650 AR	X6450 AR
Set snelkoppelingen	Bestelcode	7ACFH0054	7ACFH0055	7ACFH0056	7ACFH0061	7ACFH0057	7ACFH0060
Leidingset (10m)	Bestelcode	7ACFH0210 <sup>(1)</sup>	7ACFH0211	7ACFH0212	7ACFH0213	7ACFH0214	7ACFH0215
Elektrische verwarming	Capaciteit (W)	9000	12000	18000	22500	37500	45000
	Bestelcode	7ACEL0042	7ACEL0043	7ACEL0057	7ACEL0058	7ACEL0116	7ACEL0119
Heetwater batterij (water90/80°)	Capaciteit (W)	15500	29700	38500	50000	77000	94000
	aansluiting links of rechts naar keuze Bestelcode	7ACFH0062	7ACFH0063	7ACFH0064	7ACFH0118	7ACFH0180	7ACFH0170
Combinatie aan/uit schakelaar met kamerthermostaat	Code	7ACEL0041	7ACEL0041	7ACEL0032	7ACEL0032	7ACEL0032	7ACEL0032
Hogedruk ventilator	Bestelcode	7ACVF0023	7ACVF0024	-	-	-	-
Condensordrukregeling	Bestelcode	7ACFH0069	7ACFH0070	7ACEL0104	7ACFH0072	7ACFH0071	7ACFH0146
Externe storingsmelding	Bestelcode	-	-	7ACEL0072	7ACEL0072	7ACEL0071	7ACEL0071
Uitblaaskanaal aansluitflens	Bestelcode	7ACVF0101	7ACVF0102	7ACVF0050	7ACVF0051	7ACVF0052	7ACVF0052
Aanzuigflens achterzijde	Bestelcode	7ACVF0041	7ACVF0104	7ACVF0043	7ACVF0044	7ACVF0045	7ACVF0046
Uitblaasplenum	Bestelcode	7ACVF0105	7ACVF0106	7ACVF0108	7ACVF0109	7ACVF0110	7ACVF0111
Verse buitenlucht aansluiting	Bestelcode	7ACVF0047	7ACVF0047	-	-	-	-

(1) Koelleiding 15 m: 7ACFH0296

\* Op de afbeeldingen staan de units afgebeeld met uitblaasplenum (accessoire)

# X AR



## Model

		X 1100 AR	X 1900 AR	X 2450 AR	X 3250 AR	X 4650 AR	X 6450 AR
<b>Koelvermogen</b>	kW	9,7	16,2	19,8	29	38,9	55
<b>Opgenomen vermogen</b>	kW	4,55	6,8	8,9	12,63	16,95	24
<b>EER</b>		2,13	2,38	2,22	2,30	2,29	2,29

<b>BINNENUNIT</b>							
Nominale luchthoeveelheid	m³/uur	2000	3200	4500	5800	9000	12000
Luchtdebiet (min/max)	m³/uur	1500/2500	2500/3800	3600/5400	4600/7000	7200/10800	9500/14500
Beschikbare statische druk	Pa	200	300	200	250	230	290
Geluidsniveau op 4 meter	dB(A)	53	56	59	65	61	69
Aantal circuits		1	1	1	1	2	2
Gewicht	kg	136	182	265	350	525	600
Afmetingen (BxDxH)	mm	890x430x1540	1000x500x1735	1300x600x1840	1530x600x1840	1715x790x1970	1980x790x1970
Hoogte uitblaasplenum <sup>(1)</sup>	mm	220	260	265	350	400	400
<b>Bestelcode</b>		<b>7XU022082</b>	<b>7XU022077</b>	<b>7XU022078</b>	<b>7XU022079</b>	<b>7XU022080</b>	<b>7XU022081</b>

<b>BUITENUNIT</b>		UC 33 A	UC 53 A	UC 73 A	UC 103 A	UC 73 A	UC 103 A
Aantal buitendelen		1	1	1	1	2	2
Geluidsniveau op 4 meter	dB(A)	48	53	56	56	56	56
Gewicht	kg	59	68	93	130	93	130
Afmetingen (BxDxH)	mm	885x825x831	885x825x832	1141x885x831	1546x885x893	1141x885x831	1546x885x893
<b>Bestelcode</b>		<b>7XU031025</b>	<b>7XU031026</b>	<b>7XU031027</b>	<b>7XU031028</b>	<b>2 x 7XU031027</b>	<b>2 x 7XU031028</b>

## Verbinding tussen binnen- en buitenunit

### Voeding 3N~400V

Elektrische bedrading	mm²	5x1,5	5x2,5	5x4	5x6	5x10	5x16
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16	25	25	32	50	63
Verbinding binnen / buiten	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5

### Koelleidingen

Max. lengte	m	45	45	45	45	45	45
Diameter zuiggasleiding	Inch	1/2	1/2	5/8	3/4	5/8	3/4
Diameter vloeistofleiding	Inch	3/8	3/8	1/2	5/8	1/2	5/8