

X A0

WATERGEKOELDE VERTICALE UNITS

6 modellen Alleen Koelen:
8000 tot 45700 W



KENMERKEN

- gemakkelijke installatie en onderhoud
- packaged systeem op afvalwater, droge koeler of koeltoren
- luchtuitblaas via plenum of flens (optioneel)
- instelbare externe statische druk
- diverse circuitbeveiligingen

Accessoires

		CX 25	X 1100 A0	X 1900 A0	X 2450 A0	X 3250 A0	X 4650 A0
Elektrische verwarming 1~230V	Capaciteit (W)	5490	-	-	-	-	-
	Bestelcode	7ACEL0017	-	-	-	-	-
Elektrische verwarming 3N~400V	Capaciteit (W)	5490	9000	12000	18000	22500	37500
	Bestelcode	7ACEL0018	7ACEL0042	7ACEL0043	7ACEL0057	7ACEL0058	7ACEL0116
Heetwater batterij (water90/80°) aansluiting links of rechts naar keuze	Capaciteit (W)	-	15500	29700	38500	50000	77000
	Bestelcode	-	7ACFH0062	7ACFH0063	7ACFH0064	7ACFH0118	7ACFH0180
Combinatie aan/uit schakelaar	Bestelcode	7ACEL0030	7ACEL0041	7ACEL0041	7ACEL0032	7ACEL0032	7ACEL0032
Hogedruk ventilator	Bestelcode	7ACVF0025	7ACVF0023	7ACVF0024	-	-	-
Carter verwarming	Bestelcode	7ACEL0027	7ACEL0029	inclusief			
Externe storingsmelding	Bestelcode	-	-	-	7ACEL0072	7ACEL0072	7ACEL0071
Uitblaaskanaal aansluitflens	Bestelcode	-	7ACVF0101	7ACVF0102	7ACVF0050	7ACVF0051	7ACVF0052
Aanzuigflens achterzijde	Bestelcode	-	7ACVF0041	7ACVF0104	-	-	-
Uitblaasplenum	Bestelcode	7ACVF0112	7ACVF0105	7ACVF0106	7ACVF0108	7ACVF0109	7ACVF0110
Verse buitenlucht aansluiting	Bestelcode	-	7ACVF0047	7ACVF0047	-	-	-

* Op de afbeeldingen staan de units afgebeeld met uitblaasplenum (accessoire)

X A0



Model		CX 25	X 1100 A0	X 1900 A0	X 2450 A0	X 3250 A0	X 4650 A0
Koelvermogen	kW	8	11,7	18	23	32,4	45,7
Opgenomen vermogen	kW	2,55	3,8	5,8	7,1	9,8	13,9
EER		3,14	3,08	3,10	3,24	3,31	3,29
Nominale luchthoeveelheid	m³/uur	1500	2000	3200	4500	5800	9000
Luchtdebiet (min/max)	m³/uur	1160/1750	1500/2500	2500/3800	3600/5400	4600/7000	7200/10800
Beschikbare statische druk	Pa	80	200	300	200	250	230
Geluidsniveau op 4 meter	dB(A)	50	52	55	58	64	60
Aantal circuits		1	1	1	1	1	2
Afvalwater 15°C							
Debiet	m³/uur	0,34	0,17	0,95	1,45	2,0	2,8
Drukval	kPa	20	22	30	42	40	18
Recycled water 26 - 32°C							
Debiet	m³/uur	1,17	2,1	3,05	4,3	5,8	8,3
Drukval	kPa	210	50	65	60	40	56
Gewicht	kg	125	151	199	305	380	565
Afmetingen (BxDxH)	mm	800x407x1280	890x430x1540	1000x500x1735	1300x600x1840	1530x600x1840	1715x790x1970
Hoogte uitblaasplenum	mm	300	220	260	350	350	400
Model 1~230V - incl. waterregelventiel	Bestelcode	7XU012032	-	-	-	-	-
Model 3N~400V - incl. waterregelventiel	Bestelcode	7XU012033	7XU012025	7XU012028	7XU012029	7XU012030	7XU012031
Model 3N~400V- excl. waterregelventiel	Bestelcode	-	-	-	7XU012047	7XU012048	7XU012064
Specificaties							
Voeding 3N~400V							
Elektrische bedrading	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x6	5x10
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	3x10	3x16	3x20	3x32	3x32	3x40