

MINI FLOW LOGIC

2-PIJPS

3 modellen Warmtepomp:
12500 tot 17600 W

KENMERKEN

- COP tot 4.0
- DC INVERTER compressor en ventilator.
- tot 9 binnenuits aansluitbaar op een enkel buitendeel
- koeling werkend tot -10°C buitentemperatuur
- verwarming werkend tot -20°C buitentemperatuur
- totale verbindinglente 150m
- geringe plaatsruimte op de vloer (0.32m²)
- uiterst geluidloos systeem
- 230V~50Hz
- gemakkelijk te installeren
- binnenunits en bedieningssystemen identiek aan die van FLOW LOGIC 2 - en 3-pijps



MFL HR



Model		MFL 40HR	MFL 50HR	MFL 60HR
Koelvermogen	kW	11,2	14,0	15,5
Opgenomen vermogen	kW	2,76	3,83	4,57
EER / Energielabel		4,1 / A	3,7 / A	3,4 / A
Werkingsgebied	°C		-10° / 43°	
Verwarmingsvermogen	kW	12,5	16,0	17,6
Opgenomen vermogen	kW	2,88	3,9	4,58
COP / Energielabel		4,30 / A	4,10 / A	3,80 / A
Werkingsgebied	°C		-20° / 15°	
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	10,6	13,1	13,7
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	9,3	11,5	11,9
aansluitbare binnenunits		6	8	9
Buitenunits				
Luchtdebiet	m ³ /uur		6000	
Geluidsniveau op 1 meter	dB(A)	51	51	52
Geluidsniveau fluisterstand bedrijf	dB(A)	48	48	49
Vulling Koudemiddel	kg		4	
Gewicht	kg		104	
Afmetingen				
Hoogte	mm		1230	
Breedte	mm		940	
Diepte	mm		340	
Technische gegevens van de verbindingen tussen units				
Koelverbindingen				
Diameter gasleiding	inch	5/8	5/8	3/4
Diameter vloeistofleiding	inch	3/8	3/8	3/8
Maximum lengte tussen binnen- en buitenunits	m		150	
Totale verbindinglengte	m		200	
Max. hoogte verschil (buitenunit boven de binnenunits)	m		50	
Max. hoogte verschil (buitenunit onder de binnenunits)	m		40	
Max. hoogteverschil tussen binnenunits	m		15	