

AQUAFAN FANCOIL

9 modellen:
990 tot 10741 W

KENMERKEN

- 4 verschillende uitvoeringen voor optimale selectie
- uitwasbaar filter, klasse G2
- diverse uitblaas- en aanzuigmogelijkheden
- verse buitenlucht aansluiting met klep
- ingebouwde elektrische verwarming
- opgebouwde 2- en 3-weg ventielen mogelijk

OPTIES

Bedieningen:

- infrarood afstandsbediening (units zonder regelventiel)
- TRM-FA (aan/uit, 3 ventilatorstanden, koelen of verwarmen regeling op het regelventiel en de ventilator)
- TRM-VP (aan/uit, 3 ventilatorstanden, koelen of verwarmen regeling op de ventilator)
- TAE 20 automatisch change over thermostaat
- Aqu@net regeling
- elektrische verwarming
- ingebouwd 2 of 3-weg regelventiel, incl. condens opvangbak
- luchtfilter, klasse G4
- aanzuig en/of uitblaas plenum
- verse buitenlucht aansluiting
- EC ventilator motor

AWN



AHC




AHN



AWC



AQUAFAN



Model		10	20	30	40	50	60	70	80	90
Koelen of Verwarmen: 2-pijps										
Koelen of verwarmen	2 pijprijen	1020	2020	3020	4020	5020	6020	7020	8020	9020
Luchtdebiet (ht)	m ³ /uur	175	307	394	552	713	888	1113	1333	1682
Koelvermogen	W	990	1730	2100	3010	4360	4910	5871	7858	9310
Verwarmingsvermogen	W	1459	2378	2996	3906	5346	6407	7678	9866	12161
Geluidsniveau (lt)	dB(A)	18	20	22	23	22	29	31	35	39
Koelen of verwarmen 3 pijprijen										
Koelen of verwarmen	3 pijprijen	1030	2030	3030	4030	5030	6030	7030	8030	9030
Luchtdebiet (ht)	m ³ /uur	166	292	374	524	677	843	1058	1266	1598
Koelvermogen	W	1140	1871	2441	3463	5010	5730	7470	9038	10741
Verwarmingsvermogen	W	584	2527	3396	4570	6131	7360	9180	11317	13977
Geluidsniveau (lt)	dB(A)	19	22	21	24	23	30	34	36	41
Koelen en Verwarmen: 4-pijps										
Koelen of verwarmen	2 pijprijen	1021	2021	3021	4021	5021	6021	7021	8021	9021
Luchtdebiet (ht)	m ³ /uur	166	292	374	524	677	843	1058	1266	1598
Koelvermogen	W	956	1679	2035	2920	4230	4762	5700	7622	9055
Verwarmingsvermogen	W	1464	2500	3391	4732	6380	6749	8000	11749	14230
Geluidsniveau (lt)	dB(A)	19	22	24	24	23	30	34	36	41
Koelen en verwarmen 3 pijprijen										
Koelen en verwarmen	3 pijprijen	1031	2031	3031	4031	5031	6031	7031	8031	9031
Luchtdebiet (ht)	m ³ /uur	161	283	362	508	656	817	1024	1226	1547
Koelvermogen	W	1114	1971	2387	3398	4894	5614	7420	8833	10494
Verwarmingsvermogen	W	1439	2463	3335	4544	6277	6651	7880	11558	14011
Geluidsniveau (lt)	dB(A)	21	23	25	24	24	30	34	36	41
2- en 4-pijps										
Elektrische verwarming		10	20	30	40	50	60	70	80	90
BE1	W	250	375	600	750	500	600	500	600	750
BE2	W	500	750	1200	1500	1000	1200	1000	1200	1500
BE3	W	750	1125	1800	2250	1500	1800	1500	1800	2250
BE4	W	-	-	-	-	2000	2400	2000	2400	3000
BE5	W	-	-	-	-	3000	3600	3000	3600	4500
Afmetingen AWC										
Breedte	mm	768	768	953	1138	1323	1508	1323	1508	1693
Diepte	mm				231					
Hoogte	mm			430					530	

*Diverse opties mogelijk, voor informatie en prijzen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.
Gegevens bij hoogtoeren, tenzij anders vermeld.

(1) koelvermogen bij een binnen lucht conditie 27°C/50%RV en een water traject van 7-12°C
Verwarmings vermogen bij een binnenlucht conditie 20°C en een water traject van 70-60°C