

XLM OG FANCOIL

3 modellen:
1800 tot 3700 W

KENMERKEN

- luchtfilter
- laag geluidsniveau
- compacte afmeting
- 2-pijps systeem
- compact en lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige installatie
- alle modellen zijn eenvoudig te combineren met de Airwell koudwatermachines

OPTIES

Bedieningen:

- infrarood afstandsbediening (units zonder regelventiel)
- TRM-FA (aan/uit, 3 ventilatorstanden, koelen of verwarmen regeling op het regelventiel en de ventilator)
- TRM-VP (aan/uit, 3 ventilatorstanden, koelen of verwarmen regeling op de ventilator)
- TAE 20 automatisch change over thermostaat
- Aqu@net regeling
- elektrische verwarming
- ingebouwd 2 of 3-weg regelventiel, incl. condens opvangbak



XLM OG



Model		XLM 7 OG	XLM 9 OG	XLM 18 OG
Koelvermogen ⁽¹⁾	kW	1,8	2,1	3,7
Verwarmingsvermogen ⁽²⁾	kW	2,5	3,1	4,5
Opgenomen vermogen	kW	0,02	0,04	0,05
Elektrische verwarming (optie)	kW	1,05	1,05	1,6
Binnenunits				
Luchtdebiet (l/m/h)	m ³ /uur	255/292/345	330/400/435	600/750/875
Geluidsniveau op 1 m ⁽³⁾ (lt/mt/ht)	d(BA)	33/35/38	37/40/42	43/45/50
Nominaal waterdebiet	m ³ /uur	0,31	0,36	0,63
Waterzijdig drukverlies	kPa	13,5	16,2	21,5
Gewicht	kg	8	9,5	14
Afmetingen (BxDxH)	mm	815x160x270	815x160x270	1115x195x330
Wateraansluiting	inch	1/2	1/2	3/4
Voeding			230V~1-50Hz	
Elektrische bedrading	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag) (zonder elektr. verw.)	A	1	1	2
Aanbevolen afzekerwaarde (traag) (met elektr. verw.)	A	6	6	10

(1) Koelvermogen bij binnenconditie van 27°C/50%RV en een watertraject van 7-12°C

(2) Verwarmingsvermogen bij een binnenconditie van 20°C en een watertraject van 50-40°C

(3) Geluidsniveau gebaseerd op een ruimte van 100m³ inhoud met een nagalmtijd van 0,5 sec.