


DK/DN-A



Model

	125	155	185	205	255	305	405	505	605	755	905
	125 RC	155 RC	185 RC	205 RC	255 RC	305 RC	405 RC	505 RC	605 RC	755 RC	905 RC

Koelvermogen		kW	12	14,5	17,5	19,1	21	28,5	37,5	44	56	69,1	83
Opgenomen vermogen		kW	4,9	5,7	6,9	7,3	8,6	11,5	14,4	16,7	22,5	26,9	33
EER			2,5	2,5	2,5	2,6	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5
Werkingsgebied		°C	-10°/ 46° Droge bol										

Verwarmingsvermogen		kW	12,4	15,7	18	18,3	21	27,3	36,5	42	57,5	71	83,8
Opgenomen vermogen		kW	4,8	5,8	6,4	6,7	7	9,3	11,9	14,4	22,9	26,4	32,4
COP			2,6	2,7	2,8	2,7	3	2,9	3	2,9	2,5	2,7	2,6
Werkingsgebied		°C	-10°/ 19° Droge bol										

BINNENUNIT DK		DK-V 125	DK-V 155	DK 185	DK 205	DK 255	DK 305	DK 405	DK 505	DK 605	DK 755	DK 905	
Montage		Horiz. of Vert.	Horiz. of Vert.	Horiz.	Horiz.	Horiz.	Horiz.	Horiz.	Horiz.	Horiz.	Horiz.	Horiz.	
Luchtdebiet (mt)		m³/h	2100	2850	3500	4500	4680	5760	7560	9360	9720	12000	14300
Luchtdebiet (min/max)		m³/h	1600/ 2400	2300/ 3100	2800/ 3900	3600/ 5000	3800/ 5100	4600/ 6300	6000/ 8200	7500/ 10300	7780/ 11000	9600/ 13200	11440/ 15730
Beschikbare statische druk (min/max)		Pa	0/220	0/150	0/200	20/210	0/210	0/185	0/180	30/520	70/325	50/330	40/460
Geluidsvermogen (mt)		dB(A)	69	72	76	82	82	78	81	80	81	84	88
Gewicht		kg	69	77	98	98	100	150	160	205	209	266	282
Afmetingen (BxDxH)		mm	1050 x890 x350	1250 x890 x350	1350 x745 x400	1350 x1060 x400	1350 x1060 x400	1690 x991 x676	1690 x991 x676	2100 x1064 x704	2100 x1064 x704	2208 x910 x795	2208 x910 x945

Bestelcode	7SP051152	7SP051151	7SP051069	7SP051141	7SP051142	7SP051143	7SP051144	7SP051145	7SP051146	7SP051122	7SP051123
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BUITENUNIT DN		DN 125	DN155	DN 185	DN 205	DN 255	DN 305	DN 405	DN 505	DN 605	DN 755	DN 905	
Debiet		m³/h	5400	9000	9000	9000	9000	9000	2x9000	2x9000	2x9000	2x16000	2x16000
Geluidsvermogen (ht)		dB(A)	80	81	78	78	81	82	82	84	87	87	87
Type compressor			Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
Aantal ventilatoren			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
Gewicht		kg	140	150	164	164	164	187	317	378	405	559	592
Afmetingen (BxDxH)		mm	746 x746 x909	900 x800 x1060	900 x800 x1060	900 x800 x1060	900 x800 x1060	1003 x1003 x1094	1708 x1123 x972	1708 x1123 x1171	1708 x1123 x1171	2213 x1345 x1304	2213 x1345 x1454

Alleen Koelen 3N~400 V model	Bestelcode	7SP111061	7SP111054	7SP111055	7SP112013	7SP112014	7SP112015	7SP112016	7SP112017	7SP112018	7SP112137	7SP112146
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Alleen Koelen (gemonteerde condensordrukregeling)	7SP111081	7SP111082	7SP111080	7SP112082	7SP112083	7SP112084	7SP112085	7SP112086	7SP112087	Inclusief	Inclusief
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Warmtepomp 3N~400 V model	Bestelcode	7SP111062	7SP111056	7SP111057	7SP112019	7SP112020	7SP112021	7SP112022	7SP112023	7SP112024	7SP112138	7SP112147
---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Warmtepomp (gemonteerde condensordrukregeling)	7SP111079	7SP111083	7SP111084	7SP112088	7SP112089	7SP112090	7SP112091	7SP112092	7SP112093	Inclusief	Inclusief
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verbinding tussen binnen- en buitenunit

Voeding 3N~400V													
Elektrische bedrading		mm²	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x4	5x6	5x10	5x16	5x16	5x25	5x35
Verbinding binnen / buiten		mm²	7x1,5	7x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)		A	3x16	3x20	3x25	3x25	3x25	3x32	3x50	3x50	3x63	3x63	3x80

Koelleidingen													
Max. lengte		m	50	50	50	30	30	30	30	30	30	30	
Max. hoogteverschil		m	50	50	50	15	15	15	15	15	15	15	
Diameter zuiggasleiding < 20 m		Inches	3/4	3/4	3/4	1-1/8	1-1/8	1/8	7/8	7/8	1-1/8	1 1/8	1-3/8
Diameter vloeistofleiding < 20 m		Inches	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	

Voor leidinglengtes > 20 m zie installatie manual