

CAF


CASSETTE MODELLEN

6 modellen Warmtepomp:
3600 tot 14000 W

CAF 24-42



CAF 12-18



KENMERKEN

- auto mode/koelen/verwarmen/ontvochtigen
- sleep mode (via afstandsbediening)
- aan/uit timer functie
- 4 gemotoriseerde uitblaaslamellen
- automatische ontdooiing
- zelfdiagnose (storing indicatie) voor onderhoud
- bedrade afstandsbediening RCW3
- centrale regelaar met weektimer
- 230V of 400V uitvoering
- RC8 infrarood afstandsbediening



RCW3



RC8 A



GC 12-18 RC



GC 24-30 RC



GC 36 RC



GC 42 RC



CAF



Model


CAF 12
CAF18
CAF 24
CAF 30
CAF 36
CAF 42

		CAF 12	CAF18	CAF 24	CAF 30	CAF 36	CAF 42
Koelvermogen	kW	3,5	5,0	6,8	8,3	10,0	12,0
Opgenomen vermogen	kW	1,17	2,00	2,62	2,90	3,60	4,80
EER / Energielabel		2,99/C	2,50/E	2,59 / E	2,86 / C	2,77 / D	2,50 / E
Werkingsgebied	°C			18° / 43° Droge bol			
Verwarmingsvermogen	kW	3,6	5,7	7,5	8,8	11,0	14,0
Opgenomen vermogen	kW	1,10	1,90	2,50	3,15	3,30	5,00
COP / Energielabel		3,27 / C	3,00 / D	3,00 / D	2,79 / E	3,33 / C	2,80 / D
Werkingsgebied	°C			-7° / 24° Droge bol			

BINNENUNIT		CAF 12	CAF 18	CAF 24	CAF 30	CAF 36	CAF 42
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/h	620/720/820	620/720/820	1000/1080/1180	1170/1270/1400	1500/1570/1660	1500/1570/1650
Geluidsniveau op 1m (lt/mt/ht)	dB(A)	43/45/47	43/45/47	43/45/47	48/49/51	48/51/53	48/51/53
Ontvochtiging	l/h	1,1	1,9	2,35	2,7	2,9	4,3
Gewicht	kg	20	20	30	27	38	38
Inbouwmaten (LxBxH)	mm	600x600x230	600x600x230	840x840x260	840x840x260	840x840x320	840x840x320
Roostermaten (LxBxH)	mm	650x650x50	650x650x50	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Bestelcode rooster		7ACVF0547	7ACVF0547	7ACVF0548	7ACVF0548	7ACVF0548	7ACVF0548

Bestelcode	7SP042208	7SP042209	7SP042210	7SP042211	7SP042212	7SP042213
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BUITENUNIT		GC 12 RC	GC 18 RC	24 RC	GC 30 RC	GC 36 RC	GC 42 TRC
Luchtdebiet	m³/h	2800	2800	3200	4200	4000	6000
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	56	56	59	59	60	60
Type compressor		Rotatief	Rotatief	Rotatief	Rotatief	Scroll	Scroll
Gewicht	kg	40	40	59	70	90	112
Afmetingen (LxBxH)	mm	848x320x540	848x320x540	1018x412x700	980x427x790	1018x412x840	950x412x1250

Bestelcode	7SP061779	7SP061780	7SP061781	7SP061782	7SP061783	-
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Bestelcode	-	-	-	-	7SP061784	7SP061785
------------	---	---	---	---	-----------	-----------

Verbinding tussen binnen- en buitenunit

Voeding 1~230V							
Voeding aansluiten op		Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit	-
Elektrische bedrading (zonder elektr.verw)	mm²	3x1,0 - 3x1,5	3x1,0 - 3x2,5	3x1,5 - 3x2,5	3x1,5 - 3x6,0	3x1,5 - 3x6,0	-
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	6 - 16	6 - 20	6 - 25	6 - 30	6 - 40	-
Verbinding binnen / buiten	mm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x,075	2x0,75	-
Voeding 3N~400V							
Voeding aansluiten op		-	-	-	-	Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit
Elektrische bedrading (zonder elektr.verw)	mm²	-	-	-	-	3x1,5 - 5x4	3x1,5 - 5x4
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	-	-	-	-	6 - 16	6 - 20
Verbinding binnen / buiten	mm²	-	-	-	-	2x0,75	2x0,75
Koelleidingen							
Max. lengte	m	20	20	30	30	50	50
Max. hoogteverschil	m	15	15	15	15	30	30
Diameter zuiggasleiding	Inches	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Diameter vloeistofleiding	Inches	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2