





CK DC INVERTER

CASSETTE MODELLEN
4 modellen Warmtepomp:
1500 tot 9000 W









KENMERKEN

- 4 gemotoriseerde uitblaaslamellen
- verse luchtaanzuig mogelijk
- mogelijkheid om 2 ruimten te conditioneren met één unit
- effectief filtersysteem
- ontworpen om precies in een verlaagd systeem plafond te passen
- eenvoudig te installeren en te onderhouden
- geïntegreerde condenspomp, opvoerhoogte 1 meter vanaf condensafvoer uittrede
- zeer energiezuinig, klasse A energielabel (afhankelijk van het model)
- elektronische regeling en programmering
- te combineren met DUO, TRIO, QUATTRO en CINCO DCI multisplit units
- standaard geleverd met infrarood afstandsbediening RC7
- RCW 2 (accessoire)



* accessoire



NEVADA CK DCI



Model



		CK 9 DC INV	CK 12 DC INV	CK 18 DC INV	CK 24 DC INV
Koelvermogen	kW	2,5 (1,5 - 3,6)	3,5 (1,7 - 4,3)	5,0 (1,3 - 6,0)	6,8 (1,5 - 8,0)
Opgenomen vermogen	kW	0,59	0,96	1,55	4,1
EER / Energielabel		4,2 / A	3,6 / A	3,22 / A	2,82 / C
Werkingsgebied	°C		-10° / 46° Droge bol		
Verwarmingsvermogen	kW	3,2 (1,5 - 4,8)	4,2 (1,6 - 5,5)	5,6 (1,3 - 7,0)	7,3 (1,5 - 9,0)
Opgenomen vermogen	kW	0,8	1,15	1,55	2,27
COP / Energielabel		4 / A	3,64 / A	3,62 / A	3,22 / C
Werkingsgebied	°C		-15° / 24° Droge bol		
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	2,1	2,8	3,9	4,9
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	1,9	2,5	3,4	4,3

BINNENUNIT		CK 9 DCI	CK 12 DCI	CK 18 DCI	CK 24 DCI
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/h	320/370/440	320/390/520	500/560/700	580/640/700
Geluidsniveau op 1m (lt/mt/ht)	dB(A)	28/30/32	28/31/34	30/36/42	36/38/40
Ontvochtiging	l/h	0,7	1,38	2,0	3,0
Gewicht	kg	12,9	12,9	15,2	15,2
Inbouwmaten (BxDxH)	mm	575x575x219	575x575x219	575x575x270	575x575x270
Roostermaten (BxDxH)	mm	625x625x40	625x625x40	625x625x40	625x625x40
Bestelcode rooster		7ACVF0478	7ACVF0478	7ACVF0478	7ACVF0478
Bestelcode		7SP022750	7SP022751	7SP022752	7SP022754

BUITENUNIT		GC 9 DCI	GC 12 DCI	GC 18 DCI	GC 24 DCI
Luchtdebiet	m³/h	1780	1780	2160	3350
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	51	52	52	56
Type compressor		DCI Rotatief	DCI Rotatief	DCI Rotatief	DCI Twin Rotatief
Gewicht	kg	38	38	39	65
Afmetingen (LxBxH)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	950x412x835
Bestelcode		7SP061420	7SP061421	7SP061738	7SP061762

Verbinding tussen binnen- en buitenunit

Voeding 1~230V

Voeding aansluiten op		Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16	16	20	20
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5

Koelleidingen

Max. lengte	m	25	25	30	30
Max. hoogteverschil	m	10	10	10	15
Diameter zuiggasleiding	Inches	3/8	3/8	1/2	5/8
Diameter vloeistofleiding	Inches	1/4	1/4	1/4	3/8

Accessoires

Afstandsbediening RCW 2	Bestelcode	7ACEL1212	7ACEL1212	7ACEL1212	7ACEL1212
Cassetteframe voor vast plafond	Bestelcode	7ACVF0479	7ACVF0479	7ACVF0479	7ACVF0479