

CKD DC INVERTER

CASSETTE MODELLEN
3 modellen Warmtepomp:
1500 tot 14400 W

CKD 30 DCI



KENMERKEN

- 4 gemotoriseerde uitblaaslamellen
- effectief filtersysteem
- ontworpen om precies in een verlaagd systeem plafond te passen
- eenvoudig te installeren en te onderhouden
- geïntegreerde condenspomp
- zeer energiezuinig, klasse A energielabel (afhankelijk van het model)
- elektronische regeling en programmering
- standaard geleverd met infrarood afstandsbediening RC7
- RCW 2 (optioneel)

CK 36-45 DCI



RC7

RCW2*



* accessoire

GC 30 DCI



GC 36 DCI



GC 43 DCI



NEVADA CKD DCI



Model



		CKD 30 DC INV	CKD 36 DC INV	CKD 45 DC INV
Koelvermogen	kW	8,0 (2,0 - 8,8)	9,0 (2,6 - 10,0)	12,1 (2,6 - 14,4)
Opgenomen vermogen	kW	2,49	3,1	4,4
EER / Energielabel		3,21 / A	2,9 / C	2,75 / D
Werkingsgebied	°C		-10°/ 46° Droge bol	
Verwarmingsvermogen	kW	9,0 (1,5 - 10,0)	10,3 (2,4 - 11,5)	13,5 (2,6 - 14,4)
Opgenomen vermogen	kW	2,44	3,43	4,8
COP / Energielabel		3,61 / A	3,0 / D	2,8 / D
Werkingsgebied	°C		-15°/ 24° Droge bol	
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	4,3	6,8	8,9
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	3,1	6,1	7,9

BINNENUNIT		CKD 30 DCI	CKD 36 DCI	CKD 45 DCI
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/h	990/1080/1170	990/1080/1170	1200/1330/1600
Geluidsniveau op 1m (lt/mt/ht)	dB(A)	40/42/44	40/42/44	43/47/53
Ontvochtiging	l/h	3,0	3,7	5,4
Gewicht	kg	32	38	38
Inbouwmaten (BxDxH)	mm	840x840x300	840x840x300	840x840x300
Roostermaten (BxDxH)	mm	955x955x57	955x955x57	955x955x57
Bestelcode rooster		7ACVF0506	7ACVF0506	7ACVF0506
Bestelcode		7SP042201	7SP042202	7SP042203

BUITENUNIT		GC 30 DCI	GC 36 DCI	GC 43 DCI
Luchtdebiet	m³/h	3600	4150	5700
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	58	57	56
Type compressor		DCI Twin Rotatief	DCI Scroll	DCI Scroll
Gewicht	kg	66	76	110
Afmetingen (LxBxH)	mm	1040x412x864	900x340x970	900x340x1255
Bestelcode		7SP061735	7SP061740	7SP061676

Verbinding tussen binnen- en buitenunit

Voeding 1~230V

		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Voeding aansluiten op		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x2,5	3x4	3x6
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	20	25	32
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x2,5+2x0,75	3x1,5+2x,075	3x1,5+2x,75

Koelleidingen

Max. lengte	m	30	70	70
Max. hoogteverschil	m	15	30	30
Diameter zuiggasleiding	Inches	5/8	5/8	3/4
Diameter vloeistofleiding	Inches	3/8	3/8	3/8

Accessoires

Afstandsbediening RCW 2	Bestelcode	7ACEL1212	7ACEL1212	7ACEL1212