

FAF

PLAFOND/WAND- MODELLEN

4 modellen Warmtepomp:
8000 tot 14000 W

FAF 36



KENMERKEN

- auto mode/koelen/verwarmen/ontvochtigen
- sleep mode (via afstandsbediening)
- aan/uit timer functie
- automatische bewegende lamellen
- automatische ontdooiing
- zelfdiagnose (storing indicatie) voor onderhoud
- 230V of 400V uitvoering
- bedrade afstandsbediening RCW 3
 - centrale regelaar met weektimer
- RC8A infrarood afstandsbediening

RCW3



RC8 A



GC 24-30 RC



GC 36 RC



GC 42 RC



FAF

NIETUIW



AAN/UIT

Model



		FAF 24	FAF 30	FAF 36	FAF 42
Koelvermogen	kW	7,0	8,8	10,0	12,0
Opgenomen vermogen	kW	2,61	3,00	3,60	4,80
EER / Energielabel		2,68 / D	2,93 / C	2,77 / D	2,5 / E
Werkingsgebied	°C		18° / 43° Droge bol		
Verwarmingsvermogen	kW1	8,0	9,8	11,0	14,0
Opgenomen vermogen	kW	2,59	2,85	3,3	4,7
COP / Energielabel		3,08 / D	3,43 / B	3,33 / C	2,97 / D
Werkingsgebied	°C		-7° / 24° Droge bol		
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	5,6	6,8	7,7	9,8
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	4,8	5,9	6,6	8,4

BINNENUNIT		ST FAF 24	ST FAF 30	ST FAF 36	ST FAF 42
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/h	1000/1080/1170	1300/1450/1600	1520/1630/1800	1520/1630/1800
Geluidsniveau op 1m (lt/mt/ht)	dB(A)	46/48/50	49/51/52	48/51/54	48/51/54
Ontvochtiging	l/h	2,4	2,3	2,9	4,3
Gewicht	kg	32	50	42	42
Afmetingen (BxDxH)	mm	1300x600x188	1420x700x245	1590x695x238	1590x695x238

Bestelcode	7SP012184	7SP012185	7SP012186	7SP012187
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

BUITENUNIT		GC 24 RC	GC 30 RC	GC 36 RC	GC 42 TRC
Luchtdebiet	m³/h	3200	4200	4000	6000
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	59	59	60	60
Type compressor		Rotatief	Rotatief	Scroll	Scroll
Gewicht	kg	59	70	90	112
Afmetingen (LxBxH)	mm	1018x412x700	980x427x790	1018x412x840	950x412x1250

Bestelcode	7SP061781	7SP061782	7SP061783
------------	-----------	-----------	-----------

Bestelcode			7SP061784	7SP061785
------------	--	--	-----------	-----------

Verbinding tussen binnen- en buitenunit

Voeding 1~230V

Voeding aansluiten op		Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5 - 3x2,5	3x1,5 - 3x6,0	3x1,5 - 3x6,0
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	6 - 25	6 - 30	6 - 40
Verbinding binnen / buiten	mm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75

Voeding 3N~400V

Voeding aansluiten op			Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit
Elektrische bedrading	mm²		3x1,5 - 5x4	3x1,5 - 5x4
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A		6 - 16	6 - 20
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A		6 - 16	6 - 20
Verbinding binnen / buiten	mm²		2x0,75	2x0,75

Koelleidingen

Max. lengte	m	30	30	50	50
Max. hoogteverschil	m	15	15	30	30
Diameter zuiggasleiding	Inches	5/8	5/8	3/4	3/4
Diameter vloeistofleiding	Inches	3/8	3/8	1/2	1/2