

SX DC INVERTER

PLAFOND/WAND- MODELLEN

5 modellen Warmtepomp:
1500 tot 9800 W

SX 9-12 DCI / SX 18-24-30 DCI



KENMERKEN

- perfect comfort, precisie in temperatuurbehoud en luchtkwaliteit
- aan te sluiten op het Airconet klimaatbeheersysteem
- R410A milieuvriendelijk koudemiddel
- zeer energiezuinig: klasse A energielabel (afhankelijk van het model)
- verwarmingscapaciteit tot -15°C buitentemperatuur
- elektronische regeling en programmering
- automatisch horizontaal en verticaal bewegende lamellen
- montage laag aan de wand of onder het plafond
- mogelijkheid om 2 ruimten te conditioneren met één unit (accessoire)
- standaard geleverd met infrarood afstandsbediening RC7
- wandthermostaat, RCW 2, als accessoire leverbaar
- te combineren met DUO TRIO QUATTRO CINCO (SX 9-24DCI)

Horizontale of verticale montage



Mogelijkheid om 2 ruimten te conditioneren met één unit



SX 9-12 DCI



SX 18-24-30 DCI



RC7

RCW2*



* accessoire

GC 24-30 DCI



GC 9-12-18 DCI



CALIFORNIA SX DCI



SX 9 DCI
SX 12 DCI



SX 24 DCI



DCI INVERTER

plafond/
wand

Model



		SX 9 DC INV	SX 12 DC INV	SX 18 DC INV	SX 24 DC INV	SX 30 DC INV
Koelvermogen	kW	2,5 (1,4 - 3,6)	3,5 (1,5 - 4,4)	5,0 (1,5 - 6,0)	6,8 (1,5 - 7,5)	7,5 (2,0 - 9,5)
Opgenomen vermogen	kW	0,62	0,98	1,65	2,25	2,49
EER / Energie label		4,0 / A	3,7 / A	3,0 / B	3,0 / B	3,0 / B
Werkingsgebied	°C	-10° / 46° Droge bol				
Verwarmingsvermogen	kW	3,2 (1,5 - 4,5)	4,2 (1,5 - 5,0)	5,8 (1,5 - 7,2)	7,6 (1,5 - 8,8)	8,4 (1,8 - 9,8)
Opgenomen vermogen	kW	0,95	1,31	1,69	2,05	2,46
COP / Energie label		3,41 / B	3,21 / C	3,4 / B	3,6 / A	3,41 / B
Werkingsgebied	°C	-15° / 24° Droge bol				
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	2,1	2,8	3,1	4,1	4,66
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	1,9	2,5	2,3	3,1	3,5

BINNENUNIT		ST SX 9 DCI	ST SX 12 DCI	ST SX 18 DCI	ST SX 24 DCI	ST SX 30 DCI
Luchtdebiet	m³/h	300/350/400	300/400/450	600/750/870	760/930/1120	760/930/1120
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	35/37/39	38/41/45	45/48/51	49/53/56	49/53/56
Ontvochtiging	l/h	1	1,5	2	2,5	2,9
Gewicht	kg	21	22	30	32	32
Afmetingen (BxDxH)	mm	820x190x630	820x190x630	1200x190x630	1200x190x630	1200x190x630
Bestelcode		7SP012113	7SP012114	7SP012115	7SP012151	7SP012152

BUITENUNIT		GC 9 DCI	GC 12 DCI	GC 18 DCI	GC 24 DCI	GC 30 DCI
Luchtdebiet	m³/h	1780	1780	2160	3600	3600
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	51	52	53	56	56
Type compressor		DCI Rotatief	DCI Rotatief	DCI Scroll	DCI Twin Rotatief	DCI Twin Rotatief
Gewicht	kg	38	38	39	65,5	66
Afmetingen (LxBxH)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	950x340x835	950x340x835
Bestelcode		7SP061420	7SP061421	7SP061738	7SP061762	7SP061735

Verbinding tussen binnen- en buitenunit						
Voeding 1~230V						
Voeding aansluiten op		Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit	Buitenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16	16	20	20	20
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Koelleidingen						
Max. lengte	m	20	20	30	30	30
Max. hoogteverschil	m	10	10	10	15	15
Diameter zuiggasleiding	Inches	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
Diameter vloeistofleiding	Inches	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8

Accessoires

Condenspomp	Bestelcode	7ACFH0221	7ACFH0221	7ACFH0221	7ACFH0221	7ACFH0221
Mengbox	Bestelcode	7ACVF0122	7ACVF0122	7ACVF0123	7ACVF0123	7ACVF0123
Afdekplaat tbv plafondmontage	Bestelcode	7ACTL0073	7ACTL0073	7ACTL0074	7ACTL0074	7ACTL0074