

SXT

PLAFOND/WAND-MODELLEN

3 modellen Alleen Koelen:
3500 tot 8300 W

SXT 12-18-30



TOEPASSINGEN

- de SX Telecom kan worden toegepast in telecom communicatie ruimten tot een buitenlucht temperatuur van -9°C
- het systeem is speciaal geschikt voor proces industrie, is voorzien van verschillende beveiligingen en is beschermd tegen elektromagnetische pulsen

KENMERKEN

- vloer-plafond montage
- automatische bewegende lamellen
- elektronische regeling
- standaard geleverd met infrarood afstandsbediening RC7
- RCW2 afstandsbediening is als accessoire leverbaar



EXTRA MAKKELIJK

Mal beschikbaar om montage laag aan de wand en onder het plafond voor te bereiden.



EXTRA SNEL

Achterplaat om leidingen voor te monteren, zowel aan de linker als rechterkant.



EXTRA PRAKTISCH

Zonder de unit te ontmantelen heeft u toegang tot elektrische en koeltechnische aansluitingen.

RC7 RCW 2*



* accessoire

GC 12



GC 18



GC 30



SXT



Model


SXT 12
SXT 18
SXT 30

Koelvermogen	kW	3,5	5,6	8,3
Opgenomen vermogen	kW	1,06	1,63	2,77
EER / Energielabel		3,37 / A	3,21 / A	3,0 / C
Werkingsgebied	°C		-9° / 46° Droge bol	

BINNENUNIT		ST SXT 12	ST SXT 18	ST SXT 30
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/h	350/390/420	460/520/560	700/895/1020
Geluidsniveau op 1m (lt/mt/ht)	dB(A)	38/41/45	40/44/47	49/53/56
Gewicht	kg	22	21	32
Afmetingen (BxDxH)	mm	820x190x630	820x190x630	1200x190x630
Bestelcode		7SP012164	7SP012165	7SP012166

BUITENUNIT		GC 12 LT	GC 18 LT	GC 30 TLT
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	54	54	69
Type compressor		Rotatief	Rotatief	Rotatief
Gewicht	kg	32,5	42	78
Afmetingen (LxBxH)	mm	760x245x545	795x290x610	900x340x860
Bestelcode		7SP061711	7SP061712	-

Bestelcode	-	-	7SP061713
-------------------	---	---	------------------

Verbinding tussen binnen- en buitenunit

Voeding 1~230V

Voeding aansluiten op		Binnen & Buitenunit	Binnen & Buitenunit	-
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x2,5	-
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	10	16	-
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x1,5	4x2,5	-

Voeding 3N~400V

Voeding aansluiten op				Buitenunit
Elektrische bedrading	mm²	-	-	5x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	-	-	3x16
Verbinding binnen / buiten	mm²	-	-	5x1,5

Koelleidingen

Max. lengte	m	7	7	10
Max. hoogteverschil	m	15	15	30
Diameter zuiggasleiding	Inches	3/8	1/2	5/8
Diameter vloeistofleiding	Inches	1/4	1/4	3/8

Accessoires

Afstandsbediening RCW 2	Bestelcode	7ACEL1212	7ACEL1212	7ACEL1212
--------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------