

CAO

WATERGEKOELDE WANDCONSOLES

3 modellen Alleen Koelen:
2300 tot 4700 W



KENMERKEN

- gemakkelijke installatie en onderhoud
- ideale oplossing voor gebouwen waar buitenopstelling niet mogelijk is
- watergekoelde condensor voor leidingwater en gerecycled water
- geleverd met drukgestuurd waterregelventiel voor minimaal waterverbruik
- mogelijkheid voor verse lucht aanzuig
- elektrische verwarming en afstandsbediening als accessoire leverbaar
- herbruikbare filters


CAO 580



CAO



Model

| |  | CAO 230 | CAO 370 | CAO 580 |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|
| Koelvermogen | kW | 2,3 | 3,0 | 4,7 |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,66 | 0,85 | 1,3 |
| EER / Energielabel | | 3,4 / A | 3,5 / A | 3,6 / A |
| Werkingsgebied binnentemperatuur | °C | | 15°/ 32° Droge bol | |
| Water intredetemperatuur | °C | | 10°/ 30° | |
| Luchtdebiet (lt/ht) | m³/h | 450/550 | 450/550 | 725/880 |
| Luchtdebiet verse buitenlucht | m³/h | 60 | 60 | 80 |
| Geluidsniveau op 4m (lt/ht) | dB(A) | 37/40 | 38/41 | 41/43 |
| Waterdebiet bij 15°C | l/h | 130 | 170 | 270 |
| Type compressor | | Rotatief | Rotatief | Rotatief |
| Gewicht | kg | 48 | 49 | 69 |
| Afmetingen (BxDxH) | mm | 1030x226x620 | 1030x226x620 | 1390x226x620 |
| Voeding 1~230V | | | | |
| Elektrische bedrading (zonder elektr. verw.) | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Aanbevolen afzekerwaarde (traag) | A | 6 | 6 | 8 |
| Bestelcode | | 7CW011016 | 7CW011017 | 7CW011018 |

Accessoires

| | | CAO 230 | CAO 370 | CAO 580 |
|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Elektrische verwarming 230V | Capaciteit (W) | 2000 | 2000 | 3000 |
| | Bestelcode | 7ACEL0006 | 7ACEL0006 | 7ACEL0007 |
| Afstandsbediening | Bestelcode | 7ACEL0039 | 7ACEL0039 | 7ACEL0039 |