

FACSW

Lucht/Water Verrijdbare Unit inclusief Separate Condensor

ALLEEN KOELEN

Nominaal koelvermogen: 6,65 kW



Kenmerken:

- Snelle en eenvoudige plaatsing, waardoor de unit uitermate geschikt is voor noodkoeling
- Snelle aansluiting door eenvoudig koppelbare vloeistofleidingen
- Maximale afstand tussen binnen- en buitenunit 30 meter
- 3 ventilatorstanden voor optimale luchtverdeling
- Hoge opvoerhoogte door krachtige geïntegreerde pomp
- Warmtewisseling door recirculatie van water tussen binnen- en buitenunit
- Standaard geleverd met 5 meter vloeistofleiding

Toepassingen:

- Industriële (nood)koeling
- Garages
- Evenementen
- Bouwplaatsen
- Verhuur

Accessoires:

- Vloeistofleiding 5 meter
- Vloeistofleiding 10 meter



AAN/UIT

**FACSW****22**

Koelvermogen	kW	6,65
Opgenomen vermogen	kW	2,7
EER		2,41

Binnenunit

Nominaal luchtdebiet	m ³ /u	1400
Luchtdebiet (min/max)	m ³ /u	1150/1500
Geluidsniveau op 3 m (min/med/max)	dB(A)	47/52/59
Gewicht	kg	86
Afmetingen (BxDxH)	mm	815x360x1030

Buitenunit

Nominaal luchtdebiet	m ³ /u	2100
Gewicht	kg	16,5
Afmetingen (BxDxH)	mm	582x360x460
Geluidsniveau op 3 m	dB(A)	52
Afstand binnen-en buitenunit (max)	m	30

Elektrische gegevens

Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16