

ELFODUCT CF

Horizontale kanaalunits

2-Pijps fancoils

4-Pijps fancoils

AIRVIEW
Méér dan alleen
luchtbehandeling

Nominaal koelvermogen: 29,7 - 83,8 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 35,1 - 94,3 kW



Wandbediening
HID-T2
Optie

Kenmerken:

- Ontworpen voor installatie tussen het vaste plafond en een systeemplafond
- Voor het koelen of verwarmen van grotere ruimtes zoals sportscholen en publieke ruimtes, maar ook voor productie- en opslagruimten in de industrie
- Voorzien van een centrifugaal ventilator, hierdoor zijn de units geschikt voor aansluiting op een kanaalsysteem of voor inzet met luchtzakken.
- Geschikt voor toepassing met Clivet koudwatermachines en warmtepompen.

Gemonteerde accessoires:

- Heetwaterbatterij
- Elektrische verwarming
- Ventilatormotor t.b.v. een verhoging van de externe statische druk
- Centrale regeling (CLIVET TALK)
- Geïntegreerde Modbus RS485 module
- Unit voorzien van filterframe en uitwasbaar luchtfilter

Los meegeleverde accessoires:

- Rubberen trillingsdempers
- Los filterframe en uitwasbaar luchtfilter (alleen voor modellen 91-121)
- Elektrische verwarming
- Aanzuigplenum met mengsectie voor verse buitenlucht
- Modbus RS485 module



AAN/UIT

CF		91	121	142	162	182	202	242
Koelvermogen ⁽¹⁾	kW	29,7	40,3	46,9	52,4	59,0	75,2	83,8
Opgenomen vermogen	kW	0,8	1,1	1,1	1,5	1,5	2,2	3,0
Werkingsgebied binnenluchttemperatuur	°C DB	+2/+40	+2/+40	+2/+40	+2/+40	+2/+40	+2/+40	+2/+40
Werkingsgebied waterintredetemperatuur	°C	+6/+80	+6/+80	+6/+80	+6/+80	+6/+80	+6/+80	+6/+80
Verwarmingsvermogen ⁽²⁾	kW	35,1	47,2	53,2	60,3	76,0	83,4	94,3
Opgenomen vermogen	kW	0,8	1,1	1,1	1,5	1,5	2,2	3,0
Werkingsgebied binnenluchttemperatuur	°C DB	+2/+40	+2/+40	+2/+40	+2/+40	+2/+40	+2/+40	+2/+40
Werkingsgebied waterintredetemperatuur	°C	+30/+80	+30/+80	+30/+80	+30/+80	+30/+80	+30/+80	+30/+80
Ventilatie								
Type ventilator		Centrifugaal	Centrifugaal	Centrifugaal	Centrifugaal	Centrifugaal	Centrifugaal	Centrifugaal
Nominaal luchtdebiet	m ³ /u	5100	6800	7600	9000	9600	12000	13000
Maximale externe statische druk	Pa	240	240	300	300	300	300	300
Geluid ⁽³⁾								
Geluidsdruk niveau op 1 meter	dB(A)	43	50	51	52	52	53	53
Geluidsvermogen niveau	dB(A)	58	65	66	67	68	68	69
Afmetingen en Gewicht ⁽⁴⁾								
Lengte	mm	1285	1434	2015	2015	2015	2515	2515
Breedte	mm	945	1030	775	775	775	850	850
Hoogte uitblaasplenum (optioneel)	mm	585	685	730	730	730	680	680
Bedrijfsgewicht	kg	138	158	170	190	195	253	265
Elektrische gegevens ⁽⁵⁾								
Voeding	V/Fase/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Aanbevolen afzekerwaarde (traag) ⁽⁶⁾	A	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6

(1) Koelvermogen bij 27°C droge bol, 19,5°C natte bol, met een waterintredetemperatuur van 7°C.

(2) Verwarmingsvermogen bij 20°C droge bol met een waterintredetemperatuur van 45°C.

(3) Geluidsniveaus bij nominale condities, volledige belasting en een nominale statische druk van 30 Pa.

(4) Afmetingen en gewicht voor standaard units, exclusief opties.

(5) Voeding en afzekerwaarden voor standaard units bij normale omstandigheden, exclusief opties.

(6) De aanbevolen afzekerwaarde betreft de minimaal aanbevolen afzekerwaarde. Afzekering minimaal C-karakteristiek.