

CLIVET

PORTABLE

MPPB 14CRN7-Q6



PORTABLE AIRCONDITIONERS VERRIJDBARE UNIT

Nominaal koelvermogen: 3,9 kW



Infrarood afstandsbediening
(standaard)

KENMERKEN

- Modern vormgegeven portable airconditioner
- Ontworpen voor een extra stille werking
- Extra hoog koelvermogen van 3,9 kW
- Uitblaas gekoelde lucht via bovenzijde
- Aanzuig ruimtelucht via achterzijde
- Afblaas warme condensorlucht via een luchtslang aan de achterzijde
- Extra hoge luchtwerp voor een optimaal koeleffect
- Uitgevoerd met natuurlijk koudemiddel R290
- Zeer laag standby energieverbruik van 0,5 Watt
- Energielabel koelen tot A
- Automatisch bewegende lamellen
- Condenswater wordt automatisch via de warme afvoerlucht van de condensor afgevoerd, geen condensafvoer benodigd

- Zelfdiagnose (storingsindicatie) voor eenvoudig onderhoud
- Automatische herstart
- Antibacterieel filter
- Timerfunctie (handmatig)
- Slaapfunctie

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

- Koppelstuk t.b.v. luchtslang
- Luchtslang
- Doorvoerstuk voor wandmontage
- Afsluitdop t.b.v. luchtslang
- Doorvoerstuk voor montage in raamkit
- Flexibel uitschuifbare raamkit



Extra hoge luchtwerp

Dankzij de krachtige en tegelijkertijd extra stille ventilator wordt een hoge luchtwerp gecreëerd voor een optimaal koeleffect.



Afvoer condenswater via luchtslang

In koelingsmodus wordt het condenswater van de verdampers naar de condensor gebracht. Daar verdampert het en wordt het via de luchtafvoerslang naar buiten afgevoerd. Tussentijds condenswater legen is in deze modus dus niet nodig!



Koudemiddel R290

Uitgevoerd met natuurlijk laag GWP-koudemiddel R290 (Propan)



MPPB

14CRN7-Q6

Koelvermogen	kW	3,9
Opgenomen vermogen	kW	1,5
EER		2,60
Energielabel koelen		A
Jaarlijks energieverbruik koelen	kWh/a	159
Werkinggebied	°C	+17/+35 Droge bol

Unit	MPPB	14CRN7-Q6
Bestelcode		AAPU850001
Luchtdebiet (l/m/h) ⁽¹⁾	m³/uur	330/380/420
Geluidsvermogeniveau op hoog toeren	dB(A)	65
Geluidsdrukkniveau (l/m/h) ⁽¹⁾	dB(A)	50/51/53
Ontvochtiging	l/uur	3,74
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30
Gewicht	kg	35
Afmetingen (LxDxH)	mm	481x392x769

Luchtslang		
Diameter (buitenmaat)	Ø mm	155
Lengte (min./max.)	mm	360/1600

Elektrische gegevens		
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16

Koeltechnische gegevens		
Type koudemiddel		R290
Standaard koudemiddelvulling	kg	0,28
CO ₂ -equivalent	ton	0,001

(1) Ventilatorsnelheden: l=laag toeren, m=midden toeren, h=hoog toeren