

RADE

09 DCI - 12 DCI

AIRVIEW
Totaalleverancier in
klimaatoplossingen

RAAMUNIT MONOBLOC

Nominaal koelvermogen: 2,8 - 3,7 kW



Infrarood afstandsbediening
YX1F (standaard)



KENMERKEN

- DC Inverter raamunit
- Milieuvriendelijk koudemiddel R32
- Energielabel A
- Voldoet aan de ErP-wetgeving
- Eenvoudig en onopvallend ontwerp
- Moeiteloos in muur of raam in te bouwen
- Timerfunctie (handmatig)
- Slaapfunctie
- Automatisch bewegende horizontale lamellen
- Vervuild filteralarm
- Zelfdiagnose (storingsindicatie) voor eenvoudig onderhoud
- Automatische herstart
- Bediening op de unit of door middel van de infrarood afstandsbediening
- Stekkerklare unit, 230 Volt



| RADE | | 09 DCI | 12 DCI |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Koelvermogen | kW | 2,8 (0,5~3,2) | 3,7 (0,6~4,0) |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,78 | 1,03 |
| SEER | | 5,2 | 5,4 |
| Energie label koelen | | A | A |
| Werkingsgebied | °C DB | +16/+43 | +16/+43 |
| Unit | | | |
| Luchtdebiet (l/m/h) ⁽¹⁾ | m ³ /uur | 320/360/400 | 380/430/480 |
| Geluidsdruk (l/m/h) ⁽¹⁾ | dB(A) | 46/48/50 | 46/48/50 |
| Geluidsvermogen (l/m/h) ⁽¹⁾ | dB(A) | 55/57/59 | 55/57/59 |
| Ontvochtiging | l/uur | 1,0 | 1,6 |
| Type compressor | | Rotatief | Rotatief |
| Gewicht | kg | 43 | 50 |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 375x560x710 | 428x660x700 |
| Elektrische gegevens | | | |
| Voeding | V/Fase/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Aanbevolen afzekerwaarde (traag) | A | 10 | 16 |
| Koeltechnische gegevens | | | |
| Type koudemiddel | | R32 | R32 |
| CO ₂ -equivalent | ton | 0,34 | 0,43 |

(1) Ventilatorsnelheden: l=laag toeren, m=midden toeren, h=hoog toeren

