

CONSOLE-SL2

S.IC2+MC2-Y 35M-53M



CONSOLE-MODEL SINGLE-SPLIT + MULTISPLIT COMPATIBLE

Nominaal koelvermogen: 3,5 - 4,8 kW
Nominaal verwarmingsvermogen: 3,8 - 5,0 kW

**Uitlopend model, leverbaar
zolang de voorraad strekt!**



Buitenunit



Infrarood afstandsbediening
RG66A1 (standaard)

KENMERKEN

- Modern vormgegeven console-model
- Ontworpen voor een extra stille werking
- Zeer flexibele luchtuitblaas en luchtaanzuig
- Brede werkingslimieten van -15°C tot +24°C in verwarmingsmodus en -15°C tot +50°C in koelingsmodus
- DC Inverter technologie met koudemiddel R32
- Energielabel koelen tot A++
- Energielabel verwarmen tot A+
- Hoog seizoensgebonden rendement: SEER tot 7,7 en SCOP tot 4,3
- Temperatuur regelbaar op basis van retourluchtsensor in de unit of op basis van de temperatuursensor in de afstandsbediening (Follow Me-functie)
- Nachtmodus (extra stille-functie voor een minimaal geluidsniveau gedurende de nacht)
- 12 vooringestelde ventilatiesnelheden, waarvan 7 kiesbaar*
- Units standaard voorzien van koudemiddellekkage-detectie met automatische uitschakeling

* Standen lt/mt/ht hebben 3 snelheden, welke automatisch geregeld worden

- Automatisch bewegende lamellen
- Zelfdiagnose (storingsindicatie) voor eenvoudig onderhoud
- Automatische reinigingsfunctie
- Automatische herstart
- Timerfunctie (handmatig)
- Slaapfunctie
- Turbo-functie
- Binnenunits geschikt voor zowel single-split als multi-split toepassingen

EXTRA BEDIENINGSMOGLIJKHEDEN

- Alarmcontact
- Remote on/off contact
- Centrale regeling via XYE-communicatiepoort
- Via gebouwbeheersysteem (Modbus, LonWorks, BACnet, KNX)



Flexibele uitblaas en aanzuig

- Luchtuitblaas naar boven en beneden of alleen naar boven
- Luchtaanzuig vanuit 4 richtingen



S.IC2+MC2-Y

35M

53M

Prijzen

Prijs binnenunit	€	930,-	1.045,-
Prijs buitenunit	€	1.565,-	2.055,-
Setprijs	€	2.495,-	3.100,-

Koelvermogen

	kW	3,5 (0,8~4,4)	4,8 (2,6~5,0)
Opgenomen vermogen	kW	1,08 (0,17~1,8)	1,51 (0,65~1,7)
SEER		7,70	6,10
Energielabel koelen		A++	A++
Jaarlijks energieverbruik koelen	kWh/a	159	-
Werkingsgebied	°C	-15/+50 Droge bol	-15/+50 Droge bol

Verwarmingsvermogen

	kW	3,8 (0,5~4,3)	5,0 (2,2~5,7)
Opgenomen vermogen	kW	1,02 (0,15~1,7)	1,40 (0,65~1,7)
SCOP		4,30	4,00
Energielabel verwarmen		A+	A+
Jaarlijks energieverbruik verwarmen	kWh/a	1120	-
Werkingsgebied	°C	-15/+24 Droge bol	-15/+24 Droge bol
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	3,42	3,42
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	2,97	2,97

BINNENUNIT IC2-XY

		35M	53M
Bestelcode		AAICQ200-0001	AAICQ400-0001
Luchtdebiet (l/m/h) ⁽¹⁾	m³/uur	370/480/510	400/480/560
Geluidsvermogeniveau op hoog toeren	dB(A)	55	60
Geluidsdruk niveau (l/m/h) ⁽¹⁾	dB(A)	35/41/43	35/39/43
Ontvochtiging	l/uur	1,37	1,37
Benodigde condens aansluiting	mm	16	16
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30	17~30
Gewicht	kg	14,8	14,8
Afmetingen (LxDxH)	mm	700x600x210	700x600x210

BUITENUNIT MC2-Y

		35M	53M
Bestelcode		AALDQ200-0003	AALDQ400-0002
Luchtdebiet	m³/uur	2100	2100
Geluidsvermogeniveau	dB(A)	63	63
Geluidsdruk niveau	dB(A)	56	55
Type compressor		DCI Rotatief	DCI Rotatief
Gewicht	kg	34,7	33,7
Afmetingen (LxDxH)	mm	800x333x554	800x333x554

Elektrische gegevens

		35M	53M
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50
Voeding aansluiten op		Buitenunit	Buitenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x1,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16	16
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x1,0	4x1,0

Koeltechnische gegevens

		35M	53M
Type koudemiddel		R32	R32
Maximale leidinglengte	m	25	30
Koudemiddel voorgevuld tot	m	5	5
Standaard koudemiddelvulling	kg	0,87	1,15
CO ₂ -equivalent	ton	0,587	0,776
Extra benodigd koudemiddel per extra m.	g/m	12	12
Maximaal hoogteverschil	m	10	20
Diameter vloeistofleiding	inch	1/4	1/4
Diameter zuiggasleiding	inch	3/8	1/2

(1) Ventilatorsnelheden: l=laag toeren, m=midden toeren, h=hoog toeren

