

## LUCHT/WATER VERRIJD BARE UNIT INCLUSIEF SEPERATE CONDENSOR ALLEEN KOELEN

Nominaal koelvermogen: 6.65 kW



### KENMERKEN

- Snelle en eenvoudige plaatsing, waardoor de unit uitermate geschikt is voor noodkoeling
- Snelle aansluiting door eenvoudig koppelbare vloeistofleidingen
- Maximale afstand tussen binnen- en buitenunit 30 meter
- 3 ventilatorstanden voor optimale luchtverdeling
- Hoge opvoerhoogte door krachtige geïntegreerde pomp
- Warmtewisseling door recirculatie van water tussen binnen- en buitenunit
- Standaard geleverd met 5 meter vloeistofleiding

### ACCESSOIRES

- Vloeistofleiding 5 meter
- Vloeistofleiding 10 meter

### TOEPASSINGEN

- Industriële (nood)koeling
- Garages
- Evenementen
- Bouwplaatsen
- Verhuur



**FACSW**

**22**

<b>Koelvermogen</b>	<b>kW</b>	<b>6,65</b>
Opgenomen vermogen	kW	2,7
EER		2,41

<b>Binnenunit</b>		<b>14CRN7-Q6</b>
Nominaal luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u	1400
Luchtdebiet (min/max)	m <sup>3</sup> /u	1150/1500
Geluidsniveau op 3m (min/med/max)	dB(A)	47/52/59
Gewicht	kg	86
Afmetingen (BxDxH)	mm	815x360x1030

<b>Buitenunit</b>		
Nominaal luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u	2100
Gewicht	kg	16,5
Afmetingen (BxDxH)	mm	582x360x460
Geluidsniveau op 3m	dB(A)	52
Afstand binnen-en buitenunit (max)	m	30

<b>Elektrische gegevens</b>		
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16

