

# PORTABLE

## MPPB 14CRN7-Q6



### PORTABLE AIRCONDITIONERS VERRIJDABARE UNIT

Nominaal koelvermogen: 3,9 kW



Infrarood afstandsbediening  
(standaard)

#### KENMERKEN

- Modern vormgegeven portable airconditioner
- Ontworpen voor een extra stille werking
- Extra hoog koelvermogen van 3,9 kW
- Uitblaas gekoelde lucht via bovenzijde
- Aanzuig ruimtelucht via achterzijde
- Afblaas warme condensorlucht via een luchtslang aan de achterzijde
- Extra hoge luchtwerp voor een optimaal koeleffect
- Uitgevoerd met natuurlijk koudemiddel R290
- Zeer laag standby energieverbruik van 0,5 Watt
- Energielabel koelen tot A
- Automatisch bewegende lamellen
- Condenswater wordt automatisch via de warme afvoerlucht van de condensor afgevoerd, geen condensafvoer benodigd

- Zelfdiagnose (storingsindicatie) voor eenvoudig onderhoud
- Automatische herstart
- Antibacterieel filter
- Timerfunctie (handmatig)
- Slaapfunctie

#### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

- Koppelstuk t.b.v. luchtslang
- Luchtslang
- Doorvoerstuk voor wandmontage
- Afsluitdop t.b.v. luchtslang
- Doorvoerstuk voor montage in raamkit
- Flexibel uitschuifbare raamkit



##### Extra hoge luchtwerp

Dankzij de krachtige en tegelijkertijd extra stille ventilator wordt een hoge luchtwerp gecreëerd voor een optimaal koeleffect.



##### Afvoer condenswater via luchtslang

In koelingsmodus wordt het condenswater van de verdamper naar de condensor gebracht. Daar verdampt het en wordt het via de luchtafvoerslang naar buiten afgevoerd. Tussentijds condenswater legen is in deze modus dus niet nodig!



**MPPB**

**14CRN7-Q6**

<b>Koelvermogen</b>	<b>kW</b>	<b>3,9</b>
Opgenomen vermogen	kW	1,5
EER		2,60
Energielabel koelen		A
Jaarlijks energieverbruik koelen	kWh/a	159
Werkingsgebied	°C	+17/+35 Droge bol

<b>Unit</b>	<b>MPPB</b>	<b>14CRN7-Q6</b>
<b>Bestelcode</b>		<b>AAPU850001</b>
Luchtdebiet (l/m/h) <sup>(1)</sup>	m <sup>3</sup> /uur	330/380/420
Geluidsvermogeniveau op hoog toeren	dB(A)	65
Geluidsdruk niveau (l/m/h) <sup>(1)</sup>	dB(A)	50/51/53
Ontvochtiging	l/uur	3,74
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30
Gewicht	kg	35
Afmetingen (LxDxH)	mm	481x392x769

<b>Luchtslang</b>		
Diameter (buitenmaat)	Ø mm	155
Lengte (min./max.)	mm	360/1600

<b>Elektrische gegevens</b>		
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16

<b>Koeltechnische gegevens</b>		
Type koudemiddel		R290
Standaard koudemiddelvulling	kg	0,28
CO <sub>2</sub> -equivalent	ton	0,001

(1) Ventilatorsnelheden: l=laag toeren, m=midden toeren, h=hoog toeren

