

# STANDING 2

## S.IS3+MC3-Y 140T



### STAAND VLOERMODEL SINGLE-SPLIT

Nominaal koelvermogen: 14,1 kW  
Nominaal verwarmingsvermogen: 16,1 kW



Buitenunit



Infrarood afstandsbediening  
**RG10B-D-BGEF**  
(standaard)



### KENMERKEN

- Hoog capaciteit vloermodel
- Ontworpen voor het koelen of verwarmen van grotere ruimtes
- Automatisch bewegende horizontale en verticale lamellen
- Uitgevoerd met speciale ontwijkingsfunctie (avoid) voor het voorkomen van inblaas direct op mensen in de ruimte
- Brede werkingslimieten van -15°C tot +24°C in verwarmingsmodus en -15°C tot +50°C in koelingsmodus
- DC Inverter technologie met koudemiddel R32
- Energielabel koelen tot A++
- Energielabel verwarmen tot A+
- Hoog seizoensgebonden rendement: SEER tot 6,1 en SCOP tot 4,0
- Unit regelbaar via de bediening op de unit en/of via de meegeleverde infrarood afstandsbediening
- Temperatuur regelbaar op basis van retourluchtsensor in de unit of op basis van de temperatuursensor in de afstandsbediening (Follow Me-functie)
- Keuze uit 12 vooringestelde ventilatiesnelheden
- Units standaard voorzien van koudemiddellekkage-detectie met automatische uitschakeling
- Zelfdiagnose (storingsindicatie) voor eenvoudig onderhoud
- Automatische herstart
- Timerfunctie (handmatig)
- Slaapfunctie
- Turbo-functie



### S.IS3+MC3-Y

140T

#### Prijzen

Prijs binnenunit	€	3.280,-
Prijs buitenunit	€	6.245,-
<b>Setprijs</b>	<b>€</b>	<b>9.525,-</b>

<b>Koelvermogen</b>	<b>kW</b>	<b>14,1 (3,5~15,7)</b>
Opgenomen vermogen	W	4,95 (0,9~5,90)
SEER		6,10
Energielabel koelen		A++
Jaarlijks energieverbruik koelen	kWh/a	809
Werkingsgebied	°C	-15/+50 Droge bol

<b>Verwarmingsvermogen</b>	<b>kW</b>	<b>16,1 (4,1~17,9)</b>
Opgenomen vermogen	kW	5,05 (1,00~6,20)
SCOP		4,00
Energielabel verwarmen		A+
Jaarlijks energieverbruik verwarmen	kWh/a	3885
EIA-subsidie 2022		Ja
Werkingsgebied	°C	-15/+24 Droge bol
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	11,85
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	10,85

<b>Binnenunit</b>	<b>IS3-XY</b>	<b>140M</b>
<b>Bestelcode</b>		<b>AAJSP30001</b>
Luchtdebiet (l/m/h) <sup>(1)</sup>	m³/uur	2027/2222/2413
Geluidsvermogeniveau op hoog toeren	dB(A)	67
Geluidsdruk niveau (l/m/h) <sup>(1)</sup>	dB(A)	47/49/53
Ontvochtiging	l/uur	5,83
Benodigde condens aansluiting	mm	32
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30
Gewicht	kg	59
Afmetingen (LxDxH)	mm	629x456x1935

<b>Buitenunit</b>	<b>MC3-Y</b>	<b>140T</b>
<b>Bestelcode</b>		<b>AASDV10001</b>
Luchtdebiet	m³/uur	7500
Geluidsvermogeniveau	dB(A)	74
Geluidsdruk niveau	dB(A)	64
Type compressor		DCI Rotatief
Gewicht	kg	103,7
Afmetingen (LxDxH)	mm	952x415x1333

<b>Elektrische gegevens</b>		
Voeding	V/Fase/Hz	400/3N/50
Voeding aansluiten op		Buitenunit
Elektrische bedrading	mm²	5x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	3x20
verbinding binnen / buiten	mm²	3x1,5

<b>Koeltechnische gegevens</b>		
Type koudemiddel		R32
Maximale leidinglengte	m	75
Koudemiddel voorgevuld tot	m	5
Standaard koudemiddelvulling	kg	2,9
CO <sub>2</sub> -equivalent	ton	1,96
Extra benodigd koudemiddel per extra m.	g/m	24
Maximaal hoogteverschil	m	30
Diameter vloeistofleiding	inch	3/8
Diameter zuiggasleiding	inch	5/8

(1) Ventilatorsnelheden: l=laag toeren, m=midden toeren, h=hoog toeren

