

FLOOR STANDING

DZDF4-2A-XMi D22-D80



VLOERMODEL

Nominaal koelvermogen: 2,2 - 8,0 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 2,4 - 9,0 kW



KENMERKEN

- Compact uitgevoerd VRF vloermodel
- Voor plaatsing op de vloer of laag aan de wand met luchtaanzuig via de voorzijde
- Zeer compact ontwerp met een diepte van slechts 200 mm
- Modern italiaans ontwerp, passend in vrijwel iedere situatie
- Uitblaas via de bovenzijde, aanzuig via de voorzijde
- Temperatuur regelbaar op basis van retourluchtsensor in de unit of op basis van de temperatuursensor in de afstandsbediening (Follow Me-functie)
- Nachtmodus (extra stille-functie voor een minimaal geluidsniveau gedurende de nacht)
- Keuze uit 7 vooringestelde ventilatiesnelheden
- Automatische herstart
- Timerfunctie (handmatig)
- Turbo-functie

INDIVIDUELE BEDIENINGSMOGLIJKHEDEN

RM12D

Infrarood afstandsbediening



WDC-86E/KD

Compacte wandbediening



WDC-120G/WK

Wandbediening



Montage op de vloer
of laag aan de wand



Luchtaanzuig via voorzijde,
uitblaas via bovenzijde



DZDF4-2A-XMi		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Koelvermogen⁽¹⁾	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,040	0,044	0,045	0,053	0,062
Verwarmingsvermogen⁽²⁾	kW	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,041	0,046	0,047	0,057	0,064

Binnenunit DZDF4-2A-XMi		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Bestelcode		89112277	89102206	89112207	89102274	89132209	89102241	89102272
Luchtdebiet (7 toeren) ⁽³⁾	m ³ /uur	435/450/449/ 466/482/ 490/507	435/450/449/ 466/482/ 490/507	414/435/466/ 483/501/ 512/532	526/560/575/ 608/639/ 663/689	764/786/821/ 860/888/ 904/934	841/889/924/ 955/992/ 1011/1054	841/889/924/ 955/992/ 1011/1054
Geluidsvermogeniveau (7 toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	48/48/48/49/ 49/50/50	47/47/48/48/ 49/49/50	46/47/47/48/ 49/50/51	48/49/49/50/ 53/53/53	48/49/49/50/ 50/50/51	49/49/50/51/ 52/53/54	49/49/50/51/ 52/53/54
Geluidsdruk niveau (7 toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	35/36/36/37/ 37/38/39	35/36/36/37/ 37/38/39	33/34/35/37/ 38/39/39	37/39/40/41/ 42/43/44	40/40/41/42/ 42/43/43	43/43/44/45/ 45/46/47	43/43/44/45/ 45/46/47
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Benodigde condens aansluiting	mm (uitw.)	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Gewicht	kg	22,5	22,5	23,3	27,7	31,8	34,5	34,5
Afmetingen (LxDxH) ⁽⁵⁾	mm	1020x200x495	1020x200x495	1020x200x495	1240x200x495	1360x200x591	1360x200x591	1360x200x591

Elektrische gegevens

Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximale vollaststroom	A	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
Databuskabel binnen-/buitendelen	mm ²	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0

Koeltechnische gegevens

Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Diameter vloeistofleiding	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm (inch)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)

(1) Binnentemperatuur 27°C DB / 19°C NB. Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(2) Binnentemperatuur 20°C DB / 15°C NB. Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(3) Ventilatorsnelheden bij de 7 ventilatorstoeren, in oplopende snelheid.

(4) Geluidscondities gemeten in een geluidskamer, op een afstand van 1 meter voor de unit met de unit op een hoogte van 1,5 meter.

(5) Benoemde afmetingen van binnenunits zijn altijd inclusief eventuele grondplaat of bevestigingsogen.