

# FLOOR STANDING

## DZDF5-2A-XMi D22-D80



### VLOERMODEL

Nominaal koelvermogen: 2,2 - 8,0 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 2,4 - 9,0 kW



### KENMERKEN

- Compact uitgevoerd VRF vloermodel
- Voor plaatsing op de vloer met luchtaanzuig via de onderzijde
- Zeer compact ontwerp met een diepte van slechts 200 mm
- Modern Italiaans ontwerp, passend in vrijwel iedere situatie
- Uitblaas via de bovenzijde, aanzuig via de onderzijde
- Temperatuur regelbaar op basis van retourluchtsensor in de unit of op basis van de temperatuursensor in de afstandsbediening (Follow Me-functie)
- Nachtmodus (extra stille-functie voor een minimaal geluidsniveau gedurende de nacht)
- Keuze uit 7 vooringestelde ventilatiesnelheden
- Automatische herstart
- Timerfunctie (handmatig)
- Turbo-functie

### INDIVIDUELE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

**RM12D**  
Infrarood afstandsbediening



**WDC-86E/KD**  
Compacte wandbediening



**WDC-120G/WK**  
Wandbediening



Montage op de vloer



Luchtaanzuig via onderzijde,  
uitblaas via bovenzijde



DZDF5-2A-XMi		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
<b>Koelvermogen<sup>(1)</sup></b>	<b>kW</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>7,1</b>	<b>8,0</b>
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,040	0,044	0,045	0,053	0,062
<b>Verwarmingsvermogen<sup>(2)</sup></b>	<b>kW</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,041	0,046	0,047	0,057	0,064

Binneneunit DZDF5-2A-XMi		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
<b>Bestelcode</b>		<b>87022272</b>	<b>87022271</b>	<b>87022270</b>	<b>87022269</b>	<b>89272254</b>	<b>87022276</b>	<b>89122205</b>
Luchtdebiet (7 toeren) <sup>(3)</sup>	m <sup>3</sup> /uur	430/441/452/ 464/475/ 486/498	430/441/452/ 464/475/ 486/498	407/424/414/ 458/474/ 491/508	528/555/582/ 610/637/ 665/692	653/680/706/ 732/759/ 785/811	721/755/790/ 825/860/ 895/930	721/755/790/ 825/860/ 895/930
Geluidsvermogeniveau (7 toeren) <sup>(3)(4)</sup>	dB(A)	48/48/48/49/ 49/50/50	47/47/48/48/ 49/49/50	46/47/47/48/ 49/50/51	48/49/49/50/ 53/53/53	48/49/49/50/ 50/50/51	49/49/50/51/ 52/53/54	49/49/50/51/ 52/53/54
Geluidsdruk niveau (7 toeren) <sup>(3)(4)</sup>	dB(A)	35/35/36/36/ 36/37/37	35/35/36/36/ 36/37/37	34/35/36/36/ 37/38/38	35/36/37/38/ 39/40/41	36/37/37/38/ 38/38/39	37/38/38/39/ 40/40/41	37/38/38/39/ 40/40/41
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Benodigde condens aansluiting	mm (uitw.)	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Gewicht	kg	22,5	22,5	23,3	27,7	31,8	34,5	34,5
Afmetingen (LxDxH) <sup>(5)</sup>	mm	1020x200x585	1020x200x585	1020x200x585	1240x200x585	1360x200x681	1360x200x681	1360x200x681
Hoogte opstelvoeten (optioneel)	mm	90	90	90	90	90	90	90

Opstelvoeten KPDX		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
<b>Bestelcode</b>		<b>88052237</b>	<b>88052237</b>	<b>88052237</b>	<b>88052237</b>	<b>88052237</b>	<b>88052237</b>	<b>88052237</b>

Elektrische gegevens		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximale vollaststroom	A	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
Databuskabel binnen-/buitendelen	mm <sup>2</sup>	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0

Koeltechnische gegevens		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Diameter vloeistofleiding	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm (inch)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)

- (1) Binnentemperatuur 27°C DB / 19°C NB. Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.  
(2) Binnentemperatuur 20°C DB / 15°C NB. Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.  
(3) Ventilatorsnelheden bij de 7 ventilatoroeren, in oplopende snelheid.  
(4) Geluidscondities gemeten in een geluidskamer, op een afstand van 1 meter voor de unit met de unit op een hoogte van 1,5 meter.  
(5) Benoemde afmetingen van binneneunits zijn altijd inclusief eventuele grondplaat of bevestigingsogen.