

FLOOR STANDING

DZGF3B-2A-XMi D22-D80



VERTICAAL KANAALMODEL

Nominaal koelvermogen: 2,2 - 8,0 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 2,4 - 9,0 kW



KENMERKEN

- Compact uitgevoerd VRF verticaal kanaalmodel
- Voor montage in de wand of in een koof
- Zeer compact ontwerp met een diepte van slechts 200 mm
- Perfect toe te passen in nieuwbouw situaties waarbij een onopvallende installatie gewenst is
- Uitblaas via de bovenzijde, aanzuig via de onderzijde
- Temperatuur regelbaar op basis van retourluchtsensor in de unit of op basis van de temperatuursensor in de afstandsbediening (Follow Me-functie)
- Nachtmodus (extra stille-functie voor een minimaal geluidsniveau gedurende de nacht)
- Keuze uit 7 vooringestelde ventilatiesnelheden
- Automatische herstart
- Timerfunctie (handmatig)
- Turbo-functie

INDIVIDUELE BEDIENINGSMOGLIJKHEDEN

RM12D

Infrarood afstandsbediening




WDC-86E/KD

Compacte wandbediening




WDC-120G/WK

Wandbediening



Montage in wand of koof



Luchtaanzuig via onderzijde,
uitblaas via bovenzijde



DZGF3B-2A-XMi		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Koelvermogen⁽¹⁾	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,040	0,044	0,045	0,053	0,062
Verwarmingsvermogen⁽²⁾	kW	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,041	0,046	0,047	0,057	0,064
Binnenunit DZGF3B-2A-XMi		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Bestelcode		88052233	89092204	88052236	89092215	89112282	89112237	89132220
Luchtdebiet (7 toeren) ⁽³⁾	m ³ /uur	426/431/439/ 449/454/ 464/473	426/431/439/ 449/454/ 464/473	408/427/450/ 471/488/ 503/524	483/507/533/ 557/584/ 611/636	624/651/683/ 717/738/ 756/781	739/770/803/ 834/865/ 893/928	739/770/803/ 834/865/ 893/928
Beschikbare statische druk	Pa	0~60	0~60	0~60	0~60	0~60	0~60	0~60
Geluidsvermogniveau (7 toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	46/46/47/47/ 48/48/49	46/47/47/48/ 48/48/49	46/47/48/48/ 49/50/51	46/47/48/49/ 50/51/52	47/47/48/49/ 49/51/51	49/49/50/51/ 52/53/54	49/49/50/51/ 52/53/54
Geluidsdruk niveau (7 toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	29/30/31/33/ 34/35/36	29/30/31/33/ 34/35/36	30/31/32/34/ 35/36/37	30/31/32/34/ 35/36/37	31/32/33/35/ 37/39/41	33/35/37/39/ 40/42/44	33/35/37/39/ 40/42/44
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Benodigde condens aansluiting	mm (uitw.)	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Gewicht	kg	17,7	17,7	18,3	21,4	25,5	27,3	27,3
Afmetingen (LxDxH) ⁽⁵⁾	mm	915x200x470	915x200x470	915x200x470	1133x200x470	1253x200x566	1253x200x566	1253x200x566
Elektrische gegevens								
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximale vollaststroom	A	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
Databuskabel binnen-/buitendelen	mm ²	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
Koeltechnische gegevens								
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Diameter vloeistofleiding	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm (inch)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)

(1) Binnentemperatuur 27°C DB / 19°C NB. Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(2) Binnentemperatuur 20°C DB / 15°C NB. Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(3) Ventilatorsnelheden bij de 7 ventilatoroeren, in oplopende snelheid.

(4) Geluidscondities gemeten in een geluidskamer, op een afstand van 1 meter voor de unit met de unit op een hoogte van 1,5 meter.

(5) Benoemde afmetingen van binnenunits zijn altijd inclusief eventuele grondplaat of bevestigingsogen.