

CLIVET

2-WAY CASSETTE

Q2DN-3-XY D22-D71



2-WEG CASSETTEMODEL

Nominaal koelvermogen: 2,2 - 7,1 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 2,6 - 8,0 kW



KENMERKEN

- Zeer compact uitgevoerd VRF 2-weg cassettemodel
- Voor montage tussen een vast en verlaagd plafond of in een systeemplafond
- Compact ontwerp met een inbouwhoogte van 299 mm
- Stijlvol te integreren in tal van interieurs
- Modern ontworpen uitblaasrooster
- Standaard voorzien van geïntegreerde condensafvoerpomp met een opvoerhoogte van 1200 mm
- Zeer laag geluidsniveau tot 24 dB(A)
- Standaard voorzien van verse buitenluchtaansluiting, voor toevoer van verse buitenlucht via het binnendeel
- Keuze uit 7 vooringestelde ventilatiesnelheden
- Automatisch bewegende lamellen
- Automatische herstart
- Nachtmodus; extra stille functie voor een minimaal geluidsniveau gedurende de nacht
- Turbo-functie; start met extra hoog ventilatievermogen voor een sneller afkoeling of opwarming van de ruimte

INDIVIDUELE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

RM12F1

Infrarood afstandsbediening



WDC3-86S

Vereenvoudigde wandbediening




WDC3-86T

Uitgebreide compacte wandbediening




WDC3-120T

Uitgebreide wandbediening



Verse buitenluchtaansluiting



Standaard condensafvoerpomp met opvoerhoogte van 1200mm



Q2DN-3-XY		D22	D28	D36	D45	D56	D71
Koelvermogen⁽¹⁾	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,040	0,040	0,050	0,069	0,098
Verwarmingsvermogen⁽²⁾	kW	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,040	0,040	0,050	0,069	0,098
Binnenunit Q2DN-3-XY		D22	D28	D36	D45	D56	D71
Bestelcode		89702315	89702316	89702324	89702325	89702327	89702326
Luchtdebiet (7-toeren) ⁽³⁾	m³/uur	410/449/488/ 530/571/ 612/654	410/449/488/ 530/571/ 612/654	458/509/554/ 591/641/ 679/725	550/592/631/ 670/731/ 792/850	670/702/755/ 800/855/ 925/980	770/808/921/ 1000/1068/ 1115/1200
Geluidsvermogeniveau (7-toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	40/41/43/45/ 46/47/49	40/41/43/45/ 46/47/49	41/43/45/46/ 48/49/51	46/47/48/50/ 51/52/53	46/47/49/51/ 52/53/55	50/52/54/56/ 57/58/60
Geluidsdruk niveau (7-toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	24/25/27/29/ 30/31/33	24/25/27/29/ 30/31/33	25/27/29/30/ 32/33/35	30/31/32/34/ 35/36/37	30/31/33/35/ 36/37/39	34/36/38/40/ 41/42/44
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Benodigde condens aansluiting	mm (uitw.)	32	32	32	32	32	32
Gewicht	kg	29,7	29,7	29,7	31,6	31,6	31,6
Afmetingen (LxDxH) ⁽⁵⁾	mm	1172x591x299	1172x591x299	1172x591x299	1172x591x299	1172x591x299	1172x591x299
Rooster T-MBQ2		01A	01A	01A	01A	01A	01A
Bestelcode		89702343	89702343	89702343	89702343	89702343	89702343
Gewicht	kg	11	11	11	11	11	11
Afmetingen (LxDxH)	mm	1430x680x53	1430x680x53	1430x680x53	1430x680x53	1430x680x53	1430x680x53
Elektrische gegevens							
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximale vollaststroom	A	0,38	0,38	0,42	0,47	0,72	1,04
Databuskabel V6-systemen ^{binnen-/buitendelen}	mm²	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
Databuskabel V8-systemen ^{binnen-/buitendelen (6)}	mm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Koeltechnische gegevens							
Type koudemiddel		R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A
Diameter vloeistofleiding	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm (inch)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)

(1) Binnentemperatuur 27°C DB / 19°C NB. Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(2) Binnentemperatuur 20°C DB / 15°C NB. Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(3) Ventilatorsnelheden bij de 7 ventilatortoeren, in oplopende snelheid.

(4) Geluidscondities gemeten in een geluidskamer, op een afstand van 1 meter voor en 1 meter onder de unit.

(5) Benoemde afmetingen van binnenunits zijn altijd inclusief eventuele grondplaat of bevestigingsogen.

(6) Kabeldiameters uitgaande van alle binnendelen centraal gevoed. Bij separate voedingen van de binnenunits wijzigt de kabeldiameter naar 2x 1,5 mm². De buskabel dient afgeschermd te zijn.