

CLIVET

FLOOR STANDING

DZDF5-3-XY D22-D80



VLOERMODEL

Nominaal koelvermogen: 2,2 - 8,0 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 2,4 - 9,0 kW



KENMERKEN

- Compact uitgevoerd VRF vloermodel
- Voor plaatsing op de vloer met luchtaanzuig via de onderzijde
- Zeer compact ontwerp met een diepte van slechts 200 mm
- Modern Italiaans ontwerp, passend in vrijwel iedere situatie
- Uitblaas via de bovenzijde, aanzuig via de onderzijde
- Keuze uit 7 vooringestelde ventilatiesnelheden
- Automatische herstart
- Nachtmodus; extra stille functie voor een minimaal geluidsniveau gedurende de nacht
- Turbo-functie; start met extra hoog ventilatievermogen voor een sneller afkoeling of opwarming van de ruimte

INDIVIDUELE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

RM12F1*

Infrarood afstandsbediening

*Infrarood ontvanger type DB01 benodigd



WDC3-86S

Vereenvoudigde wandbediening



WDC3-86T

Uitgebreide compacte wandbediening



WDC3-120T


Uitgebreide wandbediening



Montage op de vloer



Luchtaanzuig via onderzijde,
uitblaas via bovenzijde



DZDF5-3-XY		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Koelvermogen⁽¹⁾	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,040	0,044	0,045	0,053	0,062
Verwarmingsvermogen⁽²⁾	kW	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,041	0,046	0,047	0,057	0,064
Binnenunit DZDF5-3-XY		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Bestelcode		89702340	89702339	89702335	89702338	89702336	89702337	89702341
Luchtdebiet (7-toeren) ⁽³⁾	m³/uur	430/441/453/ 464/475/ 486/498	430/441/453/ 464/475/ 486/498	407/424/441/ 458/474/ 491/508	528/555/582/ 610/637/ 665/692	653/680/706/ 732/759/ 785/811	721/755/790/ 825/860/ 895/930	721/755/790/ 825/860/ 895/930
Geluidsvermogeniveau (7-toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	48/48/48/49/ 49/50/51	48/48/48/49/ 49/50/51	46/47/47/48/ 49/50/51	48/49/50/51/ 52/53/53	48/49/49/50/ 50/50/51	49/50/50/51/ 52/53/54	49/50/50/51/ 52/53/54
Geluidsdruk niveau (7-toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	29/30/31/31/ 32/32/33	29/30/31/31/ 32/32/33	29/30/31/32/ 33/34/35	32/33/34/35/ 36/37/38	31/32/33/33/ 34/35/35	34/35/36/37/ 38/39/40	34/35/36/37/ 38/39/40
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Benodigde condens aansluiting	mm (uitw.)	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Gewicht	kg	21,1	21,1	21,9	26,3	32,1	33,3	33,3
Afmetingen (LxDxH) ⁽⁵⁾	mm	1020x200x585	1020x200x585	1020x200x585	1240x200x585	1360x200x681	1360x200x681	1360x200x681
Opstelvoeten KPDx (optioneel)								
Hoogte opstelvoeten	mm	90	90	90	90	90	90	90
Bestelcode		88052237	88052237	88052237	88052237	88052237	88052237	88052237
Elektrische gegevens								
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximale vollaststroom	A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Databuskabel V6-systemen ^{binnen-/buitendelen}	mm²	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
Databuskabel V8-systemen ^{binnen-/buitendelen (6)}	mm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Koeltechnische gegevens								
Type koudemiddel		R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A
Diameter vloeistofleiding	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm (inch)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)

(1) Binnentemperatuur 27°C DB / 19°C NB. Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(2) Binnentemperatuur 20°C DB / 15°C NB. Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(3) Ventilatorsnelheden bij de 7 ventilatortoeren, in oplopende snelheid.

(4) Geluidscondities gemeten in een geluidskamer, op een afstand van 1 meter voor de unit met de unit op een hoogte van 1,5 meter.

(5) Benoemde afmetingen van binnenunits zijn altijd inclusief eventuele grondplaat of bevestigingsogen.

(6) Kabeldiameters uitgaande van alle binnendelen centraal gevoed. Bij separate voedingen van de binnenunits wijzigt de kabeldiameter naar 2x 1,5 mm². De buskabel dient afgeschermd te zijn.