



EDGE EVO 2.0

TOEPASBARE BINNENDELEN



HYDRO-SPLIT BOX

HQCN-NEE 1 BC A 2.1-8.1

BOX-MODEL HYDRO-SPLIT MODULE



KENMERKEN

- Box-model hydro-split voor koppeling met EDGE EVO 2.0 lucht/water warmtepomp
- Compacte binnenunit voor montage aan de wand
- Regeltechnisch voorbereid op koppeling met zonnecollectoren
- Regeltechnisch voorbereid op zone-regeling, met één hoog-temperatuur en één laag-temperatuur zone (verwarmen of koelen)
- Module uitgevoerd met:
 - Geïntegreerd systeemexpansievat
 - Geïntegreerd systeembuffervat (15 liter)
 - Magnetische vuilafscheider
 - Geïntegreerde 3-wegklep

LOS MEEGELEVERDE ACCESSOIRES VOOR MONTAGE IN DE HYDRO-SPLIT BOX

- Hydraulische scheidingsectie incl. secundaire systeem pomp (*KCSIX*)
- Zone-regeling t.b.v. 1 hoog- en 1 laag-temperatuurtraject (*KIR2HLX*)
- Zone-regeling t.b.v. 2 hoog-temperatuurtrajecten (*KIR2HX*)
- Platenwisselaar voor volledige scheiding tussen primair en secundair circuit (*SICGX*)
- Aansluitkit t.b.v. additioneel systeembuffervat buiten de unit (*KCAIAX*)

- Back-up heater met verwarmingsvermogen van 2/4/6 kW* (*EH246X*)
- Back-up heater met verwarmingsvermogen van 9 kW (*EH9X*)

*Vermogen configureerbaar op locatie

LOS MEEGELEVERDE ACCESSOIRES VOOR EXTERNE MONTAGE

- Extra tapwatervat 250 liter (*ACSA250X*)
- Extra systeembuffervat 40 liter (*ACI40X*)
- Esthetisch afdekpaneel voor montage systeembuffervat achter de unit (*COFX*)
- SwitchConnect WiFi-ontvanger t.b.v. draadloze koppeling thermostaten (*SWCX*)

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

HTC2WX

Touch-bediening thermostaat met APP-besturingsmogelijkheid en stembediening



Rechtstreeks via app

De warmtepomp kan ook direct via een app worden aangestuurd. Hiervoor is het wel noodzakelijk een thermostaat te koppelen.

HQCN-NEE 1 BC A

		2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
Bestelcode		39112405	39112405	39112405	39112405	39112405	39112405	39112405
Capaciteit systeemexpansievat	L	12	12	12	12	12	12	12
Geluidsdruk niveau op 1 meter	dB(A)	26	26	26	26	26	26	26
Geluidsvermogen niveau	dB(A)	41	41	41	41	41	41	41
Afmetingen (LxDxH)	mm	547x386x604	547x386x604	547x386x604	547x386x604	547x386x604	547x386x604	547x386x604
Bedrijfs gewicht	kg	52	52	52	52	52	52	52
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Diameter waterleiding (systeem)	inch	1	1	1	1	1	1	1
Diameter tapwaterleiding	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Verbinding tussen binnen- en buitenunit								
Diameter waterleidingen	inch	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Leidinglengte (min./max.)	m	2/25	2/25	2/25	2/25	2/20	2/15	2/15
Maximaal hoogteverschil	m	20	20	20	20	15	15	15
Bedradingsverbinding (max. 50 m.)	mm²	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde

