



EDGE EVO 2.0

TOEPASBARE BINNENDELEN



HYDRO-SPLIT MINI

HQCN-NEE 1 MC A 2.1-8.1

BOX-MODEL HYDRO-SPLIT MODULE INCL. VERS WATERBOILER



KENMERKEN

- Box-model hydro-split voor koppeling met EDGE EVO 2.0 lucht/water warmtepomp
- Compleet warmtepumpsysteem voor verwarmen, koelen en warm tapwater via verswaterboiler
- Compacte binnenunit voor montage aan de wand
- Regeltechnisch voorbereid op zone-regeling, met één hoogtemperatuur en één laagtemperatuur zone (verwarmen of koelen)
- Module uitgevoerd met:
 - Verswaterboiler/verswaterstation met tapwaterbuffer van 50 liter
 - Geïntegreerd systeemexpansievat
 - Geïntegreerd systeembuffervat
 - Magnetische vuilafscheider
 - Geïntegreerde 3-wegklep

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

HTC2WX

Touch-bediening thermostaat met APP-besturingsmogelijkheid en stembediening



Rechtstreeks via app

De warmtepomp kan ook direct via een app worden aangestuurd. Hiervoor is het wel noodzakelijk een thermostaat te koppelen.

LOS MEEGELEVERDE ACCESSOIRES VOOR EXTERNE MONTAGE

- SwitchConnect WiFi-ontvanger t.b.v. draadloze koppeling thermostaten (SWCX)

HQCN-NEE 1 MC A		2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
Bestelcode		39112444	39112444	39112444	39112444	39112444	39112444	39112444
Inhoud tapwaterbuffer	L	50	50	50	50	50	50	50
Uitgifte tapwater 40°C (gemixt)	L	62	62	62	62	62	62	62
Opwarmtijd	uur:min	00:55	00:55	00:42	00:42	00:36	00:36	00:36
Capaciteit systeemexpansievat	L	8	8	8	8	8	8	8
Capaciteit tapwater-expansievat		3	3	3	3	3	3	3
Geluidsdrukkniveau op 1 meter	dB(A)	26	26	26	26	26	26	26
Geluidsvermogensniveau	dB(A)	41	41	41	41	41	41	41
Afmetingen (LxDxH)	mm	450x550x1100	450x550x1100	450x550x1100	450x550x1100	450x550x1100	450x550x1100	450x550x1100
Leeggewicht	kg	84	84	84	84	84	84	84
Bedrijfsgegewicht	kg	130	130	130	130	130	130	130
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Diameter waterleiding (systeem)	inch	1	1	1	1	1	1	1
Diameter tapwaterleiding	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Verbinding tussen binnen- en buitenunit								
Diameter waterleidingen	inch	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Leidinglengte (min./max.)	m	2/25	2/25	2/25	2/25	2/20	2/15	2/15
Maximaal hoogteverschil	m	20	20	20	20	15	15	15
Bedravingsverbinding (max. 50 m.)	mm ²	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde	3x 0.75 + aarde

